



Benessere Pro

با توجه به شرایط آب و هوایی، موقعیت ساختمان و مصالح مصرفی، قابل استفاده برای واحدهای تا ۲۵۰ مترمربع مجفه احتراق باز

آب گرم فوری، دامن و فراوان

تجهیزه معابرین قطعات استاندارد اروپایی:

- پمپ سیرکولاتور سه سرعته با کنترل های خودکار پیش گیرانه

- شیرسه طرفه خودکار ایتالیایی

- دو مدل حرارتی گرمایش و آب گرم مصرفی ایتالیایی با کمترین میزان رسوب گیری

تجهیزه سیستم های پیشرفته الکترونیکی و مکانیکی:

- مشعل اتمسفریک با سیستم جرمه زن خودکار

- سیستم آینه ای حفاظت از شعله

- سیستم ایمنی تخلیه گازهای ناشی از احتراق

- سیستم کنترل میکرپروسسوری عملکرد دستگاه و عیب یاب الکترونیک

- سیستم ضد بخندگی

- سیستم ضد گلپایر یمپ

- سیستم واکنش سریع و رفاه

- سیستم ایمنی کنترل حداقل و حداقل فشار آب مدار گرمایش

- سیستم ایمنی محدود کننده حداقل دمای آب مدار گرمایش

- سیستم ضد آهسته و تنظیم خودکار جریان گاز

- سیستم ضد توسان دمای آب گرم مصرفی

- سیستم پایپ خودکار

- سیستم کنترل هوشمند مدار گرمایش و آب گرم مصرفی

- سیستم هوایکری خودکار

- نمایشگر دیجیتال دما، فشار، کدهای عیب یابی و وضعیت های کاری مختلف دستگاه

قابلیت اتصال به ترموموستات اتاقی و ترموموستات ایمنی دمای سیستم گرمایش از کف

قابلیت اتصال به حسگر دمای محیط بیرونی به منظور کنترل لحظه به لحظه دمای

محیط، مناسب با تغییرات دمای محیط بیرون

قابلیت برنامه ریزی هفتگی

قابلیت تغییر برنامه کاری و تنظیمات دستگاه

%۹۳ راندمان بالا، برابر با

Benessere Pro	واحد	مشخصات فنی
31.3 26,900	kW kcal/hr	ظرفیت حرارتی ورودی
29 25,000	kW kcal/hr	ظرفیت حرارتی خروجی
90	°C	حداکثر دمای آب مدار گرمایش
63	°C	حداکثر دمای آب مدار آب گرم
0.15	bar	حداقل فشار آب راه انداز
5	m.w.c	حداکثر ارتفاع یمپ
8	lit	ظرفیت منبع انبساط
¾	inch	قطر لوله های مدار گرمایش
½	inch	قطر لوله های آب گرم و سرد
¾	inch	قطر لوله ورودی گاز
3.32	m ³ /hr	میزان مصرف گاز طبیعی *
16.2	lit/min	جریان آب گرم مصرفی در 25 °C
13.85	lit/min	جریان آب گرم مصرفی در 30 °C
15	cm	قطر دودکش
32	kg	وزن خالص
450 740 332	mm	ابعاد

برق مورد نیاز 1ph-220V -50 Hz

* میزان مصرف گاز طبیعی اعلام شده، در حالت حداقل توان کارکرد دستگاه می باشد.