



## Nuova Acqua

با توجه به شرایط آب و هوایی، موقعیت ساختمان و مصالح مصرفی، قابل استفاده برای واحدهای تا ۲۱۰ مترمربع محافظه احتراقی باز آب گرم فوری، دائم و فراوان برای استفاده همزمان چند مصرف کننده، حتی در هنگام قطع برق مجهز به معتبرترین قطعات استاندارد اروپایی:

- پمپ سیرکولاتور سه سرعته با کنترل های خودکار پیش گیرانه
- شیر سه طرفه خودکار ایتالیایی
- مخزن ذخیره آب گرم از جنس استینلس استیل با حجم ۶۰ لیتر

مجهز به سیستم های پیشرفته الکترونیکی و مکانیکی:

- مشعل اتمسفریک با سیستم جرقه زن خودکار
- سیستم آیونایز حفاظت از شعله
- سیستم ایمنی تخلیه گازهای ناشی از احتراق
- سیستم عیب یاب الکترونیکی
- سیستم ضد یخ زدگی
- سیستم ضد گرپاژ پمپ و شیر سه طرفه
- سیستم ایمنی کنترل حداقل و حداکثر فشار آب مدار گرمایش
- سیستم کنترل میکروپروسسوری عملکرد دستگاه
- سیستم احتراق آهسته
- سیستم ضد نوسان دمای آب گرم مصرفی
- سیستم بای پس خودکار
- سیستم تنظیم خودکار جریان گاز

قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی

راندامان بالا، بیش از ۹۰ %

Nuova Acqua	واحد	مشخصات فنی
26.7 23,000	kW kcal/hr	ظرفیت حرارتی ورودی
24.1 21,000	kW kcal/hr	ظرفیت حرارتی خروجی
90	°C	حداکثر دمای آب مدار گرمایش
63	°C	حداکثر دمای آب مدار آب گرم
60	lit	حجم مخزن ذخیره آب گرم
5	m.w.c	حداکثر ارتفاع پمپ
10	lit	ظرفیت منبع انبساط
¾	inch	قطر لوله های مدار گرمایش
½	inch	قطر لوله های آب گرم و سرد
¾	inch	قطر لوله ورودی گاز
15	cm	قطر دودکش
57	kg	وزن خالص
600 940 450	mm	ابعاد w h d

برق مورد نیاز 1ph-220V-50 Hz

\* میزان مصرف گاز طبیعی اعلام شده، در حالت حداکثر توان کارکرد دستگاه می باشد.