



BX114

آبگرمکن شمعک دائم "محفظه احتراق باز"

این گروه از آبگرمکن‌ها مجهز به شمعک دائم روشن هستند، به گونه‌ای که شمعک دستگاه در حالت آماده به کار همواره روشن بوده و هر زمان که شیر آب گرم باز شود، این شمعک مشعل را روشن نموده و آب گرم مورد نیاز تامین می‌شود. این مدل از آبگرمکن‌ها محفظه احتراق باز می‌باشند؛ به این صورت که اکسیژن مورد نیاز جهت احتراق دستگاه را از فضای محل نصب تامین نموده و محصولات احتراق را توسط دودکش استاندارد ساختمان، به محیط خارج ساختمان هدایت می‌نمایند.

- قابلیت اتصال به دودکش قطر ۱۰ cm ساختمان

- دارای شمعک دائم روشن

- دارای فنکدک پیزوالکتریک ضربه‌ای

- دارای توربولاتور

- مناسب‌ترین جهت استفاده در مناطق دارای رسوب آب

- دارای راندمان بالا، بیش از ۸۶%

- رده انرژی D

BX114	واحد	مشخصات فنی
0.1- 0.15	bar	حداقل فشار آب ورودی (فشار راه‌انداز)
17,200	kcal/hr	ظرفیت حرارتی ورودی
14,800	kcal/hr	ظرفیت حرارتی خروجی
5 - 12	lit/min	ظرفیت تامین آب گرم
23 - 50	°C	اختلاف دمای آب ورودی و خروجی
2.5	lit/min	حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه‌انداز)
10	bar	حداکثر فشار آب ورودی
2	m ³ /hr	مصرف گاز طبیعی
1.5	kg/hr	مصرف گاز مایع
10.2 10.5	kg	BX114 BX214i وزن خالص
10	cm	قطر دودکش
314 592 227	mm	w h d ابعاد دستگاه