



BX214i

آبگرمکن آیونایز "محفظه احتراق باز"

این گروه از آبگرمکن‌ها مجهز به سیستم آیونایز (جرقه‌زن) می‌باشند، به گونه‌ای که دستگاه در حالت آماده به کار خاموش بوده و با باز شدن شیر آب گرم، سیستم جرقه‌زن آیونایز، مشعل را روشن نموده و آب گرم تامین می‌شود. فقدان شمعک دائم روشن در این مدل‌ها، موجب صرفه جویی بیشتر در مصرف گاز نسبت به مدل‌های شمعک دائم می‌شود. این مدل از آبگرمکن‌ها محفظه احتراق باز می‌باشند و در شرایط تهویه مناسب و وجود دودکش استاندارد ساختمان قابل استفاده هستند.

- قابلیت اتصال به دودکش قطر 10 cm ساختمان
- مجهز به سیستم آیونایز، جرقه‌زن خودکار و کنترل هوشمند
- امکان استفاده از آداپتور یا باتری
- دارای توربولاتور
- مناسب‌ترین جهت استفاده در مناطق دارای رسوب آب
- برخوردار از فن آوری روز دنیا
- دارای راندمان بالا، بیش از 86%
- رده انرژی B

BX214i	واحد	مشخصات فنی
0.1- 0.15	bar	حداقل فشار آب ورودی (فشار راه‌انداز)
17,200	kcal/hr	ظرفیت حرارتی ورودی
14,800	kcal/hr	ظرفیت حرارتی خروجی
5 - 12	lit/min	ظرفیت تامین آب گرم
23 - 50	°C	اختلاف دمای آب ورودی و خروجی
2.5	lit/min	حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه‌انداز)
10	bar	حداکثر فشار آب ورودی
2	m ³ /hr	مصرف گاز طبیعی
1.5	kg/hr	مصرف گاز مایع
10.2 10.5	kg	BX114 BX214i وزن خالص
10	cm	قطر دودکش
314 592 227	mm	w h d ابعاد دستگاه