



دره مدل ▶

### آبگرمکن های شمعک دائم "محفظه احتراق باز"

این گروه از آبگرمکن ها مجهز به شمعک دائم روشن هستند، به گونه ای که شمعک دستگاه در حالت آماده به کار همواره روشن بوده و هر زمان که شیر آب گرم باز شود، این شمعک مشعل را روشن نموده و آب گرم مورد نیاز تامین می شود. این مدل از آبگرمکن ها محفظه احتراق باز می باشند؛ به این صورت که اکسیژن مورد نیاز جهت احتراق دستگاه را از فضای محل نصب تامین نموده و محصولات احتراق را توسط دودکش استاندارد ساختمان، به محیط خارج ساختمان هدایت می نمایند.

- دارای شمعک دائم روشن
  - دارای فنلک پیزوالکتریک ضربه ای
  - دارای راندمان بالا، بیش از ۸۶%
- ◀ B4108, B3112, BX114, B3115, B3118 رده انرژی D

شمعک دائم					واحد	شرح
B3118	B3115	BX114	B3112	B4108		
24,000	21,000	17,200	18,000	12,200	kcal/hr	ظرفیت حرارتی ورودی
2.9	2.5	2	2.2	1.5	m <sup>3</sup> /hr	مصرف گاز طبیعی
16	13	10.2	12.8	8.2	kg	وزن خالص
15	15	10	15	10	cm	قطر دودکش لوله داخلی لوله خارجی
450	360	314	360	256	mm	ابعاد w h d
738	680	592	680	549		
265	248	227	248	227		